

## Universal-Einbaugehäuse



### Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte

- 2-teilig, bestehend aus Gehäuse und Frontteil mit Mineralfaserplatte
- umlaufende Nut kennzeichnet das maximale Öffnungsmaß
- inkl. innenliegendem Stützelement zur Stabilisierung des Gehäuses

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>            | <b>1297-22</b> |
| EAN:                           | 4013456490055  |
| Länge                          | 250 mm         |
| Breite                         | 220 mm         |
| Tiefe                          | 90 mm          |
| Einbauöffnung                  | 200 x 145 mm   |
| Geräte-Einbautiefe             | 65 mm          |
| Deckenstärke                   | ≥ 140 mm       |
| Wandstärke                     | ≥ 120 mm       |
| geeignet für liegende Schalung | Ja             |
| geeignet für stehende Schalung | Ja             |
| Versand                        | 5              |
| Preisgruppe                    | 130            |

Universal-Einbaugehäuse für den Einbau fast aller Gerätegrößen und -formen in Betonwänden und -decken. Das Gehäusesystem besteht aus neun verschiedenen Einbaugehäusen sowie umfangreichem Zubehör.

- Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr
- Für den Einbau fast aller Formen und Größen
- Für Wand- und Deckeninstallation
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für liegende und stehende Schalung sowie Mauerwerk

für Deckenstärken ab 140 mm

für Wandstärken ab 120 mm

