Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose



Abgeschirmte Gerätedose / Geräte-Verbindungsdose

· mit Abschirmung und Potentialableitung

Artikel-Nr.:	**9068-88**
EAN:	4013456533271
Tiefe	61 mm
Fräsloch Ø	68 mm
Schraubabstand	60 mm
für Plattenstärke	0,2 - 40 mm
Geräteschrauben	2
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm	4
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²	4
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²	2
Leitungseinführungen für Kleinspannungen	2
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	120

Abgeschirmte Geräte-Verbindungsdose für die Hohlwand-Installation. Die leitfähige Beschichtung als Störschutz mindert Aus- und Einstrahlung von Störquellen mit überwiegend elektrischem Wechselfeld.

· Für die baubiologische Elektro-Installation, biologische Bauweise
· Mit Abschirmung und Potentialableitung
· Funktionserder darf nur am Funktions-Potentialausgleich angeschlossen werden, nicht am Schutzleiter (PE-Leiter)

IP 30