

## Luftdichte Unterputzdosen mit ECON® Multi-Membran



UPPLUS



LUFTDICHT



### Gerätedose ECON® 10, luftdicht, mit Geräteschrauben, Tiefe 46 mm

- Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- Maße nach DIN 49073
- für Rohre M20/M25 und Leitungen

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1056-21</b>
EAN:	4013456533844
Tiefe	46 mm
Schraubabstand	60 mm
Anzahl Schraubdomes	4
Rohreinführungen M20	2
Rohreinführungen M25	2
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25	2
Geräteschrauben	2
Luftdicht	Ja
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	25/500
Preisgruppe	180

Unterputzdosen mit ECON®-Technik und Multi-Membran ermöglichen eine garantiert luftdichte Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung und können sowohl eingegipst als auch mit KLEMMFIX® verarbeitet werden. Die neue ECON® Multi-Membran ermöglicht das Einführen mehrerer Leitungen ohne Zwickelbildung oder das Einführen von Rohren bis M25.

- Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen
- Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
- Verdrehungssicher, garantierter Normabstand von 71 mm bei Kombinationen

