

## System-Geräteträger



## System-Geräteträger 240 - 310 mm mit Multi-Geräte-Einsatz

- Anpassung an Dämmstärke in 10 mm Schritten möglich
- inklusive 2 Schraubdübel
- Material: Polyethylen
- Isolationsmaterial: Neopor
- Verarbeitungstemperatur: - 5 °C / + 60 °C

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>9966.32</b>
EAN:	7611614269627
Länge	220 mm
Breite	110 mm
Höhe	240-310 mm
Rohr-Kombieinführungen M20/25	2
Kombination	1x1 / 2x1 / 3x1
Schraubdübel	1 x 280 mm, 1 x 320 mm
Halogenfrei	Ja
Versand	5
Preisgruppe	180

Der System-Geräteträger ist so konstruiert, dass er sich perfekt in die Außendämmung einfügt und auf diese Weise Wärmebrücken zuverlässig verhindert. Eine einfache und schnelle Befestigung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schraubdübel verankert den Geräteträger dauerhaft sicher an vielen Untergründen. Bestens geeignet für eine stabile Befestigung von Außenleuchten, Steckdosen, Türkommunikationsanlagen und vielem mehr. Dabei sind auch hohe Traglasten problemlos möglich.

- Schnellste, montagefreundliche Installation
- 2 Produktvarianten ermöglichen vielfältige Anwendungen
- Wärmebrücken werden effektiv vermieden
- In 10 mm Schritten an Dämmstärke anpassbar – Zuschneiden entfällt
- Modularer Aufbau für Dämmstärken von 160 bis 310 mm

