

Verbindungskästen



Verbindungskasten mit Deckel, 238 x 208 x 68 mm, halogenfrei

- geeignet zum Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklemmen, Klemmsteine bis 16 mm² usw.
- inklusive Deckel

Artikel-Nr.:	1097-92
EAN:	4013456152601
Länge	238 mm
Breite	208 mm
Tiefe	68 mm
Rohreinführungen M20	20
Rohreinführungen M25	8
Rohreinführungen M32	4
für Klemmen bis	16 mm ²
Halogenfrei	Ja
für max. 3 Stromkreise durch Trennwände	Ja
Versand	10
Preisgruppe	120

Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten
- Mit Trennwänden zur Stromkreistrengung
- Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation

