

## Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Dichteinsatz ohne Bohrung



### Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
- nicht durchgehend isolierend

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>    | <b>1000.10.30</b>          |
| EAN:                   | 7611614131474              |
| Material               | Messing vernickelt         |
| Dichtung               | NBR, ohne Bohrung          |
| O-Ring                 | NBR                        |
| Einsatztemperatur      | -40°C / +100°C             |
| Schutzart              | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69 |
| Gewinde                | M10x1.5                    |
| Maximaler Klemmbereich | 6.0 mm                     |
| Schlüsselweite         | 13 mm                      |
| Masswert H             | 15 mm                      |
| Gewindelänge L         | 5 mm                       |
| Hinweis                | 1                          |
| Versand                | 50                         |
| Preisgruppe            | 540                        |

1 = Metrisches Regelgewinde

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Dichteinsätze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten, wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.