

# Kabelverschraubungen Progress® Messing



## Kurzes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1000.42.330</b>         |
| EAN:                | 7611614105901              |
| Material            | Messing vernickelt         |
| Dichtung            | TPE                        |
| O-Ring              | NBR                        |
| Einsatztemperatur   | -40°C / +100°C             |
| Schutzart           | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69 |
| NEMA Type rating    | 4X                         |
| Gewinde             | Pg 42                      |
| Klemmbereich min.   | 29.0 mm                    |
| Klemmbereich max.   | 33.0 mm                    |
| Schlüsselweite      | 55 mm                      |
| Masswert H          | 34 mm                      |
| Gewindelänge L      | 10.0 mm                    |
| UL - Klemmbereich   | 29.0-33.0 mm               |
| Versand             | 10                         |
| Preisgruppe         | 500                        |

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.