


# Kabelverschraubungen Progress® AgreeenO Messing bleifrei



## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>         | <b>1000.63LF</b>            |
| EAN:                        | 7611614346649               |
| Material                    | Messing CuZn21Si3P bleifrei |
| Oberfläche                  | Vernickelt                  |
| Kennzeichnung               | 1 Rille                     |
| Dichtung                    | TPE                         |
| O-Ring                      | NBR                         |
| Einsatztemperatur           | -40°C / +100°C              |
| Zugentlastung               | Ausführung A nach EN 62444  |
| Schutzart                   | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69  |
| Gewinde                     | M63x1.5                     |
| Klemmbereich mit Inlet min. | 40.0 mm                     |
| Klemmbereich mit Inlet max. | 46.0 mm                     |
| Minimaler Klemmbereich      | 46.0 mm                     |
| Maximaler Klemmbereich      | 52.0 mm                     |
| Schlüsselweite              | 70 mm                       |
| Masswert H                  | 37 mm                       |
| Gewindelänge L              | 10 mm                       |
| UL - Klemmbereich           | 40.0-45.0 mm                |
| Versand                     | 5                           |
| Preisgruppe                 | 500                         |

## Auf Anfrage lieferbar:

- Anschlussgewinde Pg und NPT