

# Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik



## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: SYNTEC MS

- Einteiliger Dichtring
- nicht durchgehend isolierend

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1045.40.230</b>         |
| EAN:                | 7611614230061              |
| Material            | Messing vernickelt         |
| Dichtring           | TPE                        |
| O-Ring              | NBR                        |
| Lamelleneinsatz     | Polyamid PA 6              |
| Einsatztemperatur   | -40°C / +100°C             |
| Zugentlastung       | Ausführung A nach EN 62444 |
| Schutzart           | IP 68                      |
| NEMA Type rating    | 4X                         |
| Gewinde             | M40x1.5                    |
| Klemmbereich min.   | 15.0 mm                    |
| Klemmbereich max.   | 23.0 mm                    |
| Schlüsselweite      | 46 mm                      |
| Masswert H          | 40 mm                      |
| Gewindelänge L      | 8 mm                       |
| UL - Klemmbereich   | 17.5-23.0 mm               |
| Versand             | 10                         |
| Preisgruppe         | 550                        |

### Auf Anfrage lieferbar:

- Anschlussgewinde Pg