


# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder



## Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1060.09.52.060</b>      |
| EAN:                | 7611614196015              |
| Material            | Messing vernickelt         |
| Knickschutzfeder    | Rostfreier Stahl A2        |
| Dichtung            | TPE                        |
| O-Ring              | NBR                        |
| Einsatztemperatur   | -40°C / +100°C             |
| Schutzart           | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69 |
| Gewinde             | Pg 9                       |
| Klemmbereich min.   | 4.5 mm                     |
| Klemmbereich max.   | 6.0 mm                     |
| Schlüsselweite      | 18 mm                      |
| Masswert H          | 66 mm                      |
| Gewindelänge L      | 6 mm                       |
| Versand             | 10                         |
| Preisgruppe         | 540                        |

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

## Auf Anfrage lieferbar:

- Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.