

# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder



## Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>         | <b>1060.11.52</b>          |
| EAN:                        | 7611614196305              |
| Material                    | Messing vernickelt         |
| Knickschutzfeder            | Rostfreier Stahl A2        |
| Dichtung                    | TPE                        |
| O-Ring                      | NBR                        |
| Einsatztemperatur           | -40°C / +100°C             |
| Schutzart                   | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69 |
| Gewinde                     | Pg 11                      |
| Klemmbereich mit Inlet min. | 6.0 mm                     |
| Klemmbereich mit Inlet max. | 8.0 mm                     |
| Minimaler Klemmbereich      | 8.0 mm                     |
| Maximaler Klemmbereich      | 10.5 mm                    |
| Schlüsselweite              | 18/21 mm                   |
| Masswert H                  | 66 mm                      |
| Gewindelänge L              | 6 mm                       |
| Versand                     | 10                         |
| Preisgruppe                 | 540                        |

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

### Auf Anfrage lieferbar:

- Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.
- Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.