


# Kabelverschraubungen Progress® Messing



## Kurzes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.:      | 1060.13.110                |
| EAN:              | 7611614106311              |
| Material          | Messing vernickelt         |
| Dichtung          | TPE                        |
| O-Ring            | NBR                        |
| Einsatztemperatur | -40°C / +100°C             |
| Schutzart         | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69 |
| NEMA Type rating  | 4X                         |
| Gewinde           | Pg 13                      |
| Klemmbereich min. | 8.0 mm                     |
| Klemmbereich max. | 11.0 mm                    |
| Schlüsselweite    | 24 mm                      |
| Masswert H        | 21 mm                      |
| Gewindelänge L    | 6.0 mm                     |
| UL - Klemmbereich | 9.0-11.0 mm                |
| Versand           | 50                         |
| Preisgruppe       | 500                        |

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.