
# Kabelverschraubungen Progress® Messing






## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

**Zulassungstyp: Progress MS**

- Einteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

| **Artikel-Nr.:** | **1060.20.080** |
|---|---|
| EAN: | 7611614105246 |
| Material | Messing vernickelt |
| Dichtung | TPE |
| O-Ring | NBR |
| Einsatztemperatur | -40°C / +100°C |
| Zugentlastung | Ausführung A nach EN 62444 |
| Schutzart | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69 |
| NEMA Type rating | 4X |
| Gewinde | M20x1.5 |
| Klemmbereich min. | 6.0 mm |
| Klemmbereich max. | 8.0 mm |
| Schlüsselweite | 24 mm |
| Masswert H | 21 mm |
| Gewindelänge L | 6 mm |
| UL - Klemmbereich | 8.0-8.0 mm |
| Versand | 50 |
| Preisgruppe | 500 |

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.