


# Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse für hohe T



## Kurzes Anschlussgewinde Pg

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>    | <b>1080.16.91.140</b>                                                                                |
| EAN:                   | 7611614233666                                                                                        |
| Material               | Messing vernickelt                                                                                   |
| Kontakthülse           | Messing vernickelt                                                                                   |
| Dichtung               | FPM                                                                                                  |
| O-Ring                 | FPM                                                                                                  |
| Einsatztemperatur      | -40°C / +200°C                                                                                       |
| Schutzart              | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69                                                                           |
| Eigenschaften          | Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht |
| Gewinde                | Pg 16                                                                                                |
| Minimaler Klemmbereich | 11.0 mm                                                                                              |
| Maximaler Klemmbereich | 14.0 mm                                                                                              |
| Schlüsselweite         | 24 mm                                                                                                |
| Masswert H             | 27 mm                                                                                                |
| Gewindelänge L         | 6 mm                                                                                                 |
| Versand                | 50                                                                                                   |
| Preisgruppe            | 520                                                                                                  |