

# Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse für hohe T



## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1080.17.91.100</b>                                                                                |
| EAN:                | 7611614233376                                                                                        |
| Material            | Messing vernickelt                                                                                   |
| Kontakthülse        | Messing vernickelt                                                                                   |
| Dichtung            | FPM                                                                                                  |
| O-Ring              | FPM                                                                                                  |
| Einsatztemperatur   | -40°C / +200°C                                                                                       |
| Zugentlastung       | Ausführung A nach EN 62444                                                                           |
| Schutzart           | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69                                                                           |
| Eigenschaften       | Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht |
| Gewinde             | M16x1.5                                                                                              |
| Klemmbereich min.   | 8.0 mm                                                                                               |
| Klemmbereich max.   | 10.0 mm                                                                                              |
| Schlüsselweite      | 18 mm                                                                                                |
| Masswert H          | 25 mm                                                                                                |
| Gewindelänge L      | 5 mm                                                                                                 |
| Versand             | 50                                                                                                   |
| Preisgruppe         | 520                                                                                                  |

1 = Metrisches Regelgewinde