


# Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Knickschutzfeder



## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS EMV FKN

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>    | <b>1080.32.52.245</b>                                                                                |
| EAN:                   | 7611614195797                                                                                        |
| Material               | Messing vernickelt                                                                                   |
| Knickschutzfeder       | Rostfreier Stahl A2                                                                                  |
| Dichtung               | TPE                                                                                                  |
| O-Ring                 | NBR                                                                                                  |
| Einsatztemperatur      | -40°C / +100°C                                                                                       |
| Zugentlastung          | Ausführung A nach EN 62444                                                                           |
| Schutzart              | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69                                                                           |
| Eigenschaften          | Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht |
| Gewinde                | M32x1.5                                                                                              |
| Minimaler Klemmbereich | 21.0 mm                                                                                              |
| Maximaler Klemmbereich | 24.5 mm                                                                                              |
| Schlüsselweite         | 36 mm                                                                                                |
| Masswert H             | 112 mm                                                                                               |
| Gewindelänge L         | 8 mm                                                                                                 |
| Versand                | 5                                                                                                    |
| Preisgruppe            | 520                                                                                                  |

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

### Auf Anfrage lieferbar:

- Langes Anschlussgewinde