

# Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder



## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                             |                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:                | 1083.12.050                                                                                         |
| EAN:                        | 7611614249698                                                                                       |
| Material                    | Messing vernickelt                                                                                  |
| Kontaktfeder                | Federstahl 1.4310                                                                                   |
| Dichtung                    | TPE                                                                                                 |
| O-Ring                      | NBR                                                                                                 |
| Einsatztemperatur           | -60°C / +100°C                                                                                      |
| Zugentlastung               | Ausführung A nach EN 62444                                                                          |
| Schutzart                   | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69                                                                          |
| NEMA Type rating            | 4X                                                                                                  |
| Eigenschaften               | Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln |
| Gewinde                     | M12x1.5                                                                                             |
| Klemmbereich mit Inlet min. | - mm                                                                                                |
| Klemmbereich mit Inlet max. | - mm                                                                                                |
| Minimaler Klemmbereich      | 3.5 mm                                                                                              |
| Maximaler Klemmbereich      | 5.0 mm                                                                                              |
| Schlüsselweite              | 15 mm                                                                                               |
| Masswert H                  | 22 mm                                                                                               |
| Gewindelänge L              | 5 mm                                                                                                |
| Zusätzlicher Hinweis        | 1                                                                                                   |
| Versand                     | 50                                                                                                  |
| Preisgruppe                 | 520                                                                                                 |

1 = Einteiliger Dichteinsatz

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

### Auf Anfrage lieferbar:

- Anschlussgewinde Pg und NPT