
Kabelverschraubungen Progress® AgreenO EMV easyCONNECT Messing blei





Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress AgreenO EMV easyCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	**1083.12.050LF**
EAN:	7611614347158
Material	Messing CuZn21Si3P bleifrei
Oberfläche	Vernickelt
Kennzeichnung	1 Rille
Kontaktfeder	Federstahl 1.4310
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
Eigenschaften	Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewinde	M12x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	- mm
Klemmbereich mit Inlet max.	- mm
Minimaler Klemmbereich	3.5 mm
Maximaler Klemmbereich	5.0 mm
Schlüsselweite	15 mm
Masswert H	22 mm
Gewindelänge L	5 mm
Zusätzlicher Hinweis	1
Versand	50
Preisgruppe	520

1 = Einteiliger Dichteinsatz

Auf Anfrage lieferbar:
- Anschlussgewinde Pg und NPT