

Verbindungskästen



Verbindungskasten mit Deckel, 240 x 142 x 87 mm, halogenfrei

- geeignet zum Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklammen, Klemmsteine bis 16 mm² usw.
- inklusive Deckel

Artikel-Nr.:	1092-90
EAN:	4013456150003
Länge	240 mm
Breite	142 mm
Tiefe	87 mm
Rohreinführungen M20	24
Rohreinführungen M25	12
Rohreinführungen M32	6
Leitungseinführungen	12
für Klammern bis	16 mm ²
Halogenfrei	Ja
geeignet für Norm-Einbaugeräte mit 70 mm Bauhöhe	Ja
Kästen sind 1x mit sich selbst kombinierbar, Maße dann	240 x 284 x 87 mm
für max. 4 Stromkreise durch Trennwände	Ja
Versand	10
Preisgruppe	120

Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten
- Mit Trennwänden zur Stromkreistrennung
- Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklammen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation

