

# Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen



## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress S2 HT

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:      | 1100.08.96.050                                      |
| EAN:              | 7611614133676                                       |
| Material          | Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303) |
| Kennzeichnung     | 1 Rille                                             |
| Dichtung          | FPM                                                 |
| O-Ring            | FPM                                                 |
| Einsatztemperatur | -40°C / +200°C                                      |
| Zugentlastung     | Ausführung A nach EN 62444                          |
| Schutzart         | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69                          |
| Gewinde           | M8x1.25                                             |
| Klemmbereich min. | 3.5 mm                                              |
| Klemmbereich max. | 5.0 mm                                              |
| Schlüsselweite    | 11 mm                                               |
| Masswert H        | 14 mm                                               |
| Gewindelänge L    | 10 mm                                               |
| Hinweis           | 1                                                   |
| Versand           | 50                                                  |
| Preisgruppe       | 570                                                 |

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)