# Kabelverschraubungen Progress® Messing




## Langes Anschlussgewinde Pg

**Zulassungstyp: Progress MS**

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

| **Artikel-Nr.:** | **1100.16** |
|---|---|
| EAN: | 7611614106151 |
| Material | Messing vernickelt |
| Dichtung | TPE |
| O-Ring | NBR |
| Einsatztemperatur | -40°C / +100°C |
| Schutzart | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69 |
| NEMA Type rating | 4X |
| Gewinde | Pg 16 |
| Klemmbereich mit Inlet min. | 8.0 mm |
| Klemmbereich mit Inlet max. | 11.0 mm |
| Minimaler Klemmbereich | 11.0 mm |
| Maximaler Klemmbereich | 15.0 mm |
| Schlüsselweite | 24 mm |
| Masswert H | 23 mm |
| Gewindelänge L | 10 mm |
| UL - Klemmbereich | 10.6-11.0 mm |
| Versand | 50 |
| Preisgruppe | 500 |

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.