

# Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2



## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress S2

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>         | <b>1100.40.94</b>                                   |
| EAN:                        | 7611614133911                                       |
| Material                    | Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303) |
| Kennzeichnung               | 1 Rille                                             |
| Dichtung                    | TPE                                                 |
| O-Ring                      | NBR                                                 |
| Einsatztemperatur           | -40°C / +100°C                                      |
| Zugentlastung               | Ausführung A nach EN 62444                          |
| Schutzart                   | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69                          |
| Gewinde                     | M40x1.5                                             |
| Klemmbereich mit Inlet min. | 24.0 mm                                             |
| Klemmbereich mit Inlet max. | 28.5 mm                                             |
| Minimaler Klemmbereich      | 28.5 mm                                             |
| Maximaler Klemmbereich      | 33.0 mm                                             |
| Schlüsselweite              | 46 mm                                               |
| Masswert H                  | 31 mm                                               |
| Gewindelänge L              | 13 mm                                               |
| Versand                     | 10                                                  |
| Preisgruppe                 | 570                                                 |

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.