


# AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung



**UK  
CA**

## Langes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1165.80.09.100</b>
EAN:	7611614142029
Material	Messing vernickelt
Kontakthülse	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Eigenschaften	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewinde aussen	Pg 9
Gewinde innen	Pg 9
Minimaler Klemmbereich	8.0 mm
Maximaler Klemmbereich	10.0 mm
Schlüsselweite	18 mm
Masswert H	38 mm
Gewindelänge L	10 mm
Versand	50
Preisgruppe	520

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.