


AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung



Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1165.80.17.080
EAN:	7611614141985
Material	Messing vernickelt
Kontakthülse	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	-
Eigenschaften	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewinde aussen	M16x1.5
Gewinde innen	M16x1.5
Minimaler Klemmbereich	6.0 mm
Maximaler Klemmbereich	8.0 mm
Schlüsselweite	18 mm
Masswert H	38 mm
Gewindelänge L	10 mm
Versand	50
Preisgruppe	520

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.