


AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung



**UK
CA**

Langes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

| | |
|------------------------|--|
| Artikel-Nr.: | 1165.80.29.230 |
| EAN: | 7611614142111 |
| Material | Messing vernickelt |
| Kontakthülse | Messing vernickelt |
| Dichtung | TPE |
| O-Ring | NBR |
| Einsatztemperatur | -40°C / +100°C |
| Schutzart | Kabelverschraubung IP 68 |
| Hinweis | Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser |
| Eigenschaften | Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht |
| Gewinde aussen | Pg 29 |
| Gewinde innen | Pg 29 |
| Minimaler Klemmbereich | 19.0 mm |
| Maximaler Klemmbereich | 23.0 mm |
| Schlüsselweite | 38/40 mm |
| Masswert H | 48 mm |
| Gewindelänge L | 12 mm |
| Versand | 10 |
| Preisgruppe | 520 |

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.