

AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung



UK
CA

Langes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1165.80.36.305
EAN:	7611614142128
Material	Messing vernickelt
Kontakthülse	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Eigenschaften	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewinde aussen	Pg 36
Gewinde innen	Pg 36
Minimaler Klemmbereich	25.0 mm
Maximaler Klemmbereich	30.5 mm
Schlüsselweite	50 mm
Masswert H	54 mm
Gewindelänge L	15 mm
Versand	10
Preisgruppe	520

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.