

# Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse



## Langes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS EMV

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1180.13.110</b>                                                                                   |
| EAN:                | 7611614115252                                                                                        |
| Material            | Messing vernickelt                                                                                   |
| Kontakthülse        | Messing vernickelt                                                                                   |
| Dichtung            | TPE                                                                                                  |
| O-Ring              | NBR                                                                                                  |
| Einsatztemperatur   | -40°C / +100°C                                                                                       |
| Schutzart           | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69                                                                           |
| NEMA Type rating    | 4X                                                                                                   |
| Eigenschaften       | Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht |
| Gewinde             | Pg 13                                                                                                |
| Klemmbereich min.   | 8.0 mm                                                                                               |
| Klemmbereich max.   | 11.0 mm                                                                                              |
| Schlüsselweite      | 24 mm                                                                                                |
| Masswert H          | 25 mm                                                                                                |
| Gewindelänge L      | 10 mm                                                                                                |
| Versand             | 50                                                                                                   |
| Preisgruppe         | 520                                                                                                  |

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.