


# Kabelverschraubungen Progress® EMV Rapid Messing mit Kontaktscheibe



## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS EMV Rapid

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:      | 1181.20.140                                                                             |
| EAN:              | 7611614207285                                                                           |
| Material          | Messing vernickelt                                                                      |
| Kontakthülse      | Messing vernickelt                                                                      |
| Kontaktscheibe    | Rostfreier Stahl A2                                                                     |
| Dichtung          | TPE                                                                                     |
| O-Ring            | NBR                                                                                     |
| Einsatztemperatur | -40°C / +100°C                                                                          |
| Zugentlastung     | Ausführung A nach EN 62444                                                              |
| Schutzart         | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69                                                              |
| NEMA Type rating  | 4X                                                                                      |
| Eigenschaften     | Für zeitsparende Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln |
| Gewinde           | M20x1.5                                                                                 |
| Klemmbereich min. | 11.0 mm                                                                                 |
| Klemmbereich max. | 14.0 mm                                                                                 |
| Schlüsselweite    | 24 mm                                                                                   |
| Masswert H        | 27 mm                                                                                   |
| Gewindelänge L    | 10 mm                                                                                   |
| Versand           | 50                                                                                      |
| Preisgruppe       | 520                                                                                     |