
# Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktf






## Langes Anschlussgewinde metrisch

**Zulassungstyp: Progress EMV easyCONNECT**

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

| **Artikel-Nr.:** | **1183.32** |
|---|---|
| EAN: | 7611614249803 |
| Material | Messing vernickelt |
| Kontaktfeder | Federstahl 1.4310 |
| Dichtung | TPE |
| O-Ring | NBR |
| Einsatztemperatur | -60°C / +100°C |
| Zugentlastung | Ausführung A nach EN 62444 |
| Schutzart | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69 |
| NEMA Type rating | 4X |
| Eigenschaften | Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln |
| Gewinde | M32x1.5 |
| Klemmbereich mit Inlet min. | 17.0 mm |
| Klemmbereich mit Inlet max. | 21.0 mm |
| Minimaler Klemmbereich | 21.0 mm |
| Maximaler Klemmbereich | 25.5 mm |
| Schlüsselweite | 36 mm |
| Masswert H | 33 mm |
| Gewindelänge L | 13 mm |
| Zusätzlicher Hinweis | - |
| Versand | 25 |
| Preisgruppe | 520 |

1 = Einteiliger Dichteinsatz
Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

**Auf Anfrage lieferbar:**
- Anschlussgewinde Pg und NPT
- Ausführungen in Stahl A2 und A4