

Kabelverschraubungen Progress® EMV powerCONNECT Messing



Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV powerCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1184.85.700
EAN:	7611614312743
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP 68 (bis 10 bar) / IP 69
NEMA Type rating	4X
Eigenschaften	Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe.
Gewinde	M85x2.0
Klemmbereich mit Inlet min.	- mm
Klemmbereich mit Inlet max.	- mm
Minimaler Klemmbereich	63.0 mm
Maximaler Klemmbereich	70.0 mm
Kabelschirmdurchmesser	67.0
Innendurchmesser	64.7 mm
Schlüsselweite	95 mm
Masswert H	58 mm
Gewindelänge L	18 mm
Zusätzlicher Hinweis	1
Versand	1
Preisgruppe	520

1 = Einteiliger Dichteinsatz

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Auf Anfrage lieferbar:

- Rostfreier Stahl A2 oder A4
- Anschlussgewinde Pg und NPT