# End- und Übergangstüllen, Wand- und Deckenkrümmer 30°



## Wand- und Deckenkrümmer 30°

- zum Verbinden von Rohren oder als Deckenauslass
- zur Schalungsseite mit Putzhaut verschlossen
- für alle Schalungsarten geeignet

| **Artikel-Nr.:** | **1202-04** |
|---|---|
| EAN: | 4013456350007 |
| Länge | 70 mm |
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 77 mm |
| DIN EN Rohr Ø | 20 mm |
| Anzahl Teile | 2 |
| Sichtbare Fläche Ø | 23 mm |
| Verpackung innen/Versand | 25/250 |
| Preisgruppe | 130 |

End- und Übergangstüllen sowie Wand- und Deckenkrümmer 30° zur Sicherung eines durchgängig funktionierenden Leerrohrsystems an Übergangsstellen. Die besonders kleine Bauform der End- und Übergangstüllen ermöglicht das Auslassen von Leerrohren auch zwischen eng gelegten Bewehrungseisen ohne diese aufwändig zu bearbeiten. Der optimale Radius der Wand- und Deckenkrümmer sowie die passgenauen Rohraufnahmen vermeiden Stoßkanten an Übergängen und garantieren somit das flexible Einziehen von Leitungen aus beiden Richtungen.

- Kleine Bauform für einfache Installationen zwischen eng gelegten Bewehrungseisen
- Einfacher Leitungseinzug durch optimalen Krümmerradius
- Installation zur Gegenschalung mit Stützelement und Gegenlager
- 2-teilige Bauform mit stabiler Verrastung
- Einfaches Entfernen der Putzhaut
- Geringe Sichtfläche, sauberes Wand- bzw. Deckenbild

halogen-frei

650 °C