# B¹ Decken-Verbindungsdose



## Leuchtenhaken mit Gewinde M5, Schaftlänge 105 mm

- Zum nachträglichen Einschrauben in Deckendosen (DIN EN 60670)
- max. Belastung der Leuchtenhaken nach DIN EN 60670 Freigabe 100 N (10 kg)
- mit Gewinde M5, vollisoliert

| **Artikel-Nr.:** | **1226-97** |
|---|---|
| EAN: | 4013456354708 |
| Schaftlänge | 105 mm |
| Durchmesser Haken | 26 mm |
| Gesamtlänge | 132 mm |
| Gewindelänge | 10 mm |
| Versand | 100 |
| Preisgruppe | 130 |

Die neuen B¹ Deckendosen vereinfachen die Montage auf der Deckenschalung. Die innovativen Rohreinführungen lassen das einfache Einlegen der Rohre in mehrere, in einer Flucht angeordneten Deckendosen zu, ohne diese bei den Verlegearbeiten schneiden zu müssen. Durch die höherliegenden Rohreinführungen werden zusätzlich Ausschnitte der Bewehrungseisen überflüssig und die Leerverrohrung auf der Decke beschleunigt.

- Für alle Schalungsarten geeignet
- Flaches Frontteil ermöglicht das reibungslose Einbringen der Bewehrungseisen auf der Deckenschalung
- Innovative Rohreinführungen zur schnellen Verarbeitung auf der Baustelle
- Größerer Einbau- und Installationsraum
- Aufnahme eines Leuchtenhakens nach DIN EN 60670
- Das bewährte KAISER-Farbsystem sorgt für eine schnelle Prüfung der Installation

halogen-frei | IP 30 | 650 °C | INNOVATION