

Universeller Decken- und Wandauslass



Decken-Verbindungsdose

- Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innenseitiger Rohrkürzung
- Erfüllt die Produktnorm EN 60670-21 (Aufhängelast) mit unseren Hakenschrauben 1225-xx
- max. Aufhängelast 50 N (5 kg)

Artikel-Nr.:	1245-62
EAN:	4013456533196
Auslassöffnung Ø	35 mm
Tiefe	99 mm
Schlagkupplungen M20/M25	4
Anzahl Teile	2
Ausbrechöffnung M25/M32	2
Ausbrechöffnung M20/M25	2
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	130

Universeller Decken- und Wandauslass mit KSK-Technik für die besonders schnelle und sichere Installation. Die universelle Anschraubfläche von Ø 85 mm ermöglicht die saubere Montage von Leuchten, Rauchmeldern etc. ohne zu Bohren.

- Rohreinführung mit einem Hammerschlag öffnen
- Kombieinführung für zwei Rohrgrößen
- Integrierter Rohrstopper vermeidet das innenseitige Kürzen der Rohre
- Saubere Montage von Anbaugeräten an der universellen Anschraubfläche ohne zu bohren oder zu dübeln

