

Beton-Einbaugehäuse KompaX® 2



KompaX®2 Gehäuse für Plattendecken mit Mineralfaserplatte

- zum Einbau in Betonwerken
- für variable Einbaudurchmesser bis 180 mm
- Einbauhöhe für Leuchte oder Lautsprecher max. 100 mm
- bestehend aus Frontteil, montierter Mineralfaserplatte und Rückteil
- für Decken ab 18 cm Gesamtdicke
- inkl. Stützelementen für Einbauhöhen 100/150/200 mm

| | |
|--|----------------|
| Artikel-Nr.: | 1292-28 |
| EAN: | 4013456533233 |
| Länge | 470 mm |
| Breite | 290 mm |
| Tiefe | 131 mm |
| Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher | 0-180 mm |
| Lampenleistung LED max. | 45 Watt |
| Lampenleistung NV/HV/TC max. | 52 Watt |
| Versand | 10 |
| Preisgruppe | 150 |

Gehäusesystem KompaX® 2 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile.

- Gehäusesystem für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für passgenaue Einbaudurchmesser von Ø 100 bis Ø 200 mm
- Für Geräte-Einbautiefen bis 200 mm*
- Für Deckenstärken von 180 bis 300 mm*
- Toleranzausgleich beim Verlegen von Plattenelementen

Ersatz-Mineralfaserplatte (ohne Abb.)

Art.-Nr. 1292-98

