

Beton-Einbaugehäuse KompaX® 2



KompaX®2 Gehäuse für Plattendecken

- zum Einbau in Betonwerken
- Einbauhöhe für Leuchte oder Lautsprecher max. 100 mm
- bestehend aus Frontteil, montierter Montageplatte und Rückteil
- für Decken ab 18 cm Gesamtdicke
- inkl. Stützelementen für Einbauhöhen 100/150/200 mm

Artikel-Nr.:	1292-35
EAN:	4013456355576
Länge	470 mm
Breite	290 mm
Tiefe	131 mm
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher	0-200 mm
Lampenleistung LED max.	45 Watt
Lampenleistung NV/HV/TC max.	52 Watt
Versand	10
Preisgruppe	150

Gehäusesystem KompaX® 2 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile.

- Gehäusesystem für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für passgenaue Einbaudurchmesser von Ø 100 bis Ø 200 mm
- Für Geräte-Einbautiefen bis 200 mm*
- Für Deckenstärken von 180 bis 300 mm*
- Toleranzausgleich beim Verlegen von Plattenelementen

