

## Beton-Einbaugehäuse KompaX®1



### KompaX®1 Gehäuse für Ortbeton

- Einbauhöhe für Leuchte oder Lautsprecher max. 100 mm
- bestehend aus Front- und Rückteil
- nur in Kombination mit Frontringen 1293-16 bis 1293-71, bei Sichtbeton 1293-80 bis 1293-87
- inkl. Stützelementen für Einbauhöhen 100/150/200 mm

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1293-00</b>
EAN:	4013456330214
Länge	585 mm
Breite	440 mm
Tiefe	131 mm
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher	160-300 mm
Lampenleistung LED max.	45 Watt
Lampenleistung NV/HV/TC max.	90 Watt
Versand	5
Preisgruppe	150

Gehäusesystem KompaX®1 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile.

- Gehäusesystem für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher
- Für Ortbeton und Werksfertigung
- Für passgenaue Einbaudurchmesser von Ø 160 bis Ø 300 mm
- Für Geräte-Einbautiefen bis 200 mm\*
- Für Deckenstärken von 180 bis 300 mm\*
- Toleranzausgleich beim Verlegen von Plattenelementen

