


Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knicksc



Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: SYNTEC mit Knickschutz

- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichtring

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:      | 1546.16.14                                                      |
| EAN:              | 7611614005942                                                   |
| Material          | Polyamid PA 6                                                   |
| Eigenschaften     | halogenfrei, schwarz UV beständig (getestet nach EN ISO 4892-2) |
| Dichtring         | CR (Neopren)                                                    |
| Einsatztemperatur | -30°C / +100°C                                                  |
| Schutzart         | IP 68                                                           |
| NEMA Type rating  | 4X                                                              |
| Gewinde           | Pg 16                                                           |
| Klemmbereich min. | 8.5 mm                                                          |
| Klemmbereich max. | 14.0 mm                                                         |
| Schlüsselweite    | 27 mm                                                           |
| Masswert H        | 102 mm                                                          |
| Gewindelänge L    | 10 mm                                                           |
| UL - Klemmbereich | 11.5-14.0 mm                                                    |
| Versand           | 50                                                              |
| Preisgruppe       | 560                                                             |