

Geräte-Verbindungsdose ECON® Styro55



Geräte-Verbindungsdose ECON® Styro55

- nachträglicher Einsatz in bestehenden WDVS
- für Dämmstärken ab 80 mm
- 4 Schwenkschneiden
- Klemmrippen
- umlaufende Dichtlippe
- inklusive Setzwerkzeug (Art.-Nr. 1090-22) pro Verpackungseinheit

Artikel-Nr.:	1555-51
EAN:	4013456536203
Tiefe	60 mm
Fräslloch Ø	68 mm
Leitungseinführungen bis Ø 15 mm	2
Geräteschrauben	2
Schraubabstand	60 mm
Verbindungsstutzen pro VPE	5
Schutzart	IP 30
Glühdraht	850 °C
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	180

Geräte-Verbindungsdose ECON® Styro55 für die nachträgliche Befestigung verschiedenster Einbaugeräte in gedämmten und bereits verputzten Wärmedämmverbundsystemen (WDVS). Dauerhaft sicher und ohne Wärmebrücke können Schalter, Steckdosen, Sprechanlagen und vieles mehr schnell und einfach installiert werden.

- Für die nachträgliche Installation an gedämmten Fassaden
- Fräsystem verhindert Leitungsbeschädigung
- Garantiert wärmebrückenfreie Installation
- 4 Schwenkschneiden für die sichere Verankerung
- Kein Eindringen von Feuchtigkeit

