

## Brandschutzdose Unterputz



### Brandschutzdose Unterputz

- für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30–EI120
- auch für Mindestrestwandstärke  $\leq 60$  mm
- auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>                            | <b>1564-01</b> |
| EAN:   | 4013456546233  |
| Tiefe  | 60 mm          |
| Geräteschraubenabstand                         | 60 mm          |
| Rohreinführungen bis M25                       | 6              |
| Leitungseinführungen bis $\varnothing 11,5$ mm | 6              |
| für Schallschutzwände bis                      | 56 dB          |
| DIBt-Zulassung                                 | Z-19.21-2413   |
| ETA-Zulassung                                  | ETA-18/0091    |
| Halogenfrei                                    | Ja             |
| Verpackung innen/Versand                       | 10/100         |
| Preisgruppe                                    | 190            |

Die Brandschutzdose erhält in Brandschutzwänden der Massivbauweise F30-F120 bzw. EI30–EI120 die Feuerwiderstandsdauer trotz eingebrachter Elektroinstallationen. Selbst bei einer Unterschreitung der geforderten Mindestrestwandstärke von 60 mm im einseitigen oder gar im direkt gegenüberliegenden Einbaufall sorgt die Brandschutzdose für den sicheren und rauchdichten Raumabschluss. Ein integrierter Dämmschichtbildner verschließt im Brandfall schnell und zuverlässig die Einbauöffnung und verhindert so die Weiterleitung von Flammen und Rauchgasen. Ebenso wird eine Brandfortleitung aufgrund zu geringer Restwandstärken ausgeschlossen.

- Für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30-EI120
- Bei Mindestrestwandstärken  $\leq 60$  mm
- Auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Variabler Kombinationsstutzen für Rohre bis M25
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand

