

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Ka



**UK
AK**

Langes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD mm
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1710.60.36.45
EAN:	7611614144535
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Gewinde	Pg 36
Aussendurchmesser	45 mm
Klemmbereich mit Inlet min.	26.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	30.5 mm
Minimaler Klemmbereich	30.5 mm
Maximaler Klemmbereich	35.0 mm
Schlüsselweite	50/54 mm
Masswert H	60 mm
Gewindelänge L	15 mm
Versand	10
Preisgruppe	540

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.