


# AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® EMV Messing mit integriertem



## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>    | <b>1710.80.20.110.3</b>                                                                              |
| EAN:                   | 7611614145655                                                                                        |
| Material               | Messing vernickelt                                                                                   |
| Dichtung               | TPE                                                                                                  |
| O-Ring                 | NBR                                                                                                  |
| Einsatztemperatur      | -40°C / +100°C                                                                                       |
| Zugentlastung          | Ausführung A nach EN 62444                                                                           |
| Schutzart              | Kabelverschraubung IP 68                                                                             |
| Hinweis                | Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser                                     |
| Eigenschaften          | Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht |
| Gewinde                | M20x1.5                                                                                              |
| Aussendurchmesser      | 3/8" mm                                                                                              |
| Minimaler Klemmbereich | 8.0 mm                                                                                               |
| Maximaler Klemmbereich | 11.0 mm                                                                                              |
| Schlüsselweite         | 24/27 mm                                                                                             |
| Masswert H             | 42 mm                                                                                                |
| Gewindelänge L         | 10 mm                                                                                                |
| Versand                | 25                                                                                                   |
| Preisgruppe            | 520                                                                                                  |

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.  
Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.