


AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® EMV Messing mit integriert



UK
CA

Langes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1710.80.42.370.1
EAN:	7611614144412
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Eigenschaften	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewinde	Pg 42
Aussendurchmesser	45 mm
Minimaler Klemmbereich	33.0 mm
Maximaler Klemmbereich	37.0 mm
Schlüsselweite	55/54 mm
Masswert H	62 mm
Gewindelänge L	15 mm
Versand	5
Preisgruppe	520

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden.
Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.