

**AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® EMV Messing mit integriertem O-Ring**



**UK  
CA**

**Langes Anschlussgewinde Pg**

**Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC**

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1710.80.48.465.1</b>
EAN:	7611614144443
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Eigenschaften	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewinde	Pg 48
Aussendurchmesser	56 mm
Minimaler Klemmbereich	43.0 mm
Maximaler Klemmbereich	46.5 mm
Schlüsselweite	65/66 mm
Masswert H	69 mm
Gewindelänge L	15 mm
Versand	5
Preisgruppe	520

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden. Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.