


**AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® EMV Messing mit integriertem O-Ring**



**Langes Anschlussgewinde metrisch**

**Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC**

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1710.80.63.500.2</b>
EAN:	7611614145754
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Eigenschaften	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewinde	M63x1.5
Aussendurchmesser	2" mm
Minimaler Klemmbereich	46.0 mm
Maximaler Klemmbereich	50.0 mm
Schlüsselweite	70/70 mm
Masswert H	74 mm
Gewindelänge L	14 mm
Versand	5
Preisgruppe	520

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden. Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.