# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete




## Langes Anschlussgewinde metrisch

**Zulassungstyp: Progress MS T**

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

| **Artikel-Nr.:** | **1800.11.25** |
|---|---|
| EAN: | 7611614127224 |
| Material | Messing vernickelt |
| Dichtung | TPE |
| O-Ring | NBR |
| Einsatztemperatur | -40°C / +100°C |
| Zugentlastung | Ausführung A nach EN 62444 |
| Schutzart | IP 68 (bis 10 bar) / IP 69 |
| Gewinde | M25x1.5 |
| Klemmbereich mit Inlet min. | 12.5 mm |
| Klemmbereich mit Inlet max. | 16.0 mm |
| Minimaler Klemmbereich | 16.0 mm |
| Maximaler Klemmbereich | 20.5 mm |
| Schlüsselweite | 30 mm |
| Durchmesser A | 44 mm |
| Masswert H | 38 mm |
| Gewindelänge L | 11 mm |
| Versand | 25 |
| Preisgruppe | 540 |

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.