

# AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC



## Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Serie 18

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1829.26</b>                                    |
| EAN:                | 7611614040967                                     |
| Material            | Messing vernickelt                                |
| Schrauben           | Rostfreier Stahl A2                               |
| Dichtung            | NBR                                               |
| O-Ring              | FPM                                               |
| Einsatztemperatur   | -40°C / +100°C                                    |
| Schutzart           | IP 68 (30 bar)                                    |
| Prüfnorm            | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-31 |
| Gas                 | II 2G Ex db eb IIC                                |
| Staub               | II 2D Ex ta IIIC                                  |
| Zone                | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22                     |
| Zertifikat          | PTB 00 ATEX 1059                                  |
| IECEx Zertifikat    | IECEx PTB 12.0056                                 |
| Gewinde             | Pg 29                                             |
| Klemmbereich min.   | 20.0 mm                                           |
| Klemmbereich max.   | 24.0 mm                                           |
| Schlüsselweite      | 45 mm                                             |
| Durchmesser A       | 48 mm                                             |
| Masswert H          | 78 mm                                             |
| Gewindelänge L      | 17 mm                                             |
| Versand             | 5                                                 |
| Preisgruppe         | 530                                               |