

Kabelabzweigkästen IP55



Kabelabzweigkasten - 75x75x37 mm - lichtgrau

- für Kabeleinführungen
- mit Steckdeckel
- Material: PP/PE
- halogenfrei
- Einsatztemperatur: -30°C bis +70°C

Artikel-Nr.:	252
EAN:	5412222252016
Länge	75 mm
Breite	75 mm
Tiefe	37 mm
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Einführungen	7 x 20 mm
Rohreinführung Boden	2 x 16 mm + 2 x 20 mm
Dichtbereich der Einführungen	8,2 - 12,5 mm
Material	PP/PE
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Bemessungsspannung	400 V
Einsatztemperatur	- 30°C / + 70°C
Halogenfrei	Ja
Farbe	Lichtgrau - RAL 7035
Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	250

Kabelabzweigkästen Schutzart IP55 mit Außenbefestigung und selbstdichtenden Leitungseinführungen. Geeignet für einfache und schnelle Aufputz-Installation für die Verdrahtung der Stromkreise, wie Beleuchtung, Anschluss von elektrischen Geräten, etc. Der Deckel kann während der Montage unverlierbar an den 4 Ecken der Dose befestigt werden.

- Der Deckel kann während der Montage unverlierbar an den 4 Ecken der Dose befestigt werden
- Erhältlich in 4 Farben