

## Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), Unterputz



### Glasfaser-Teilnehmeranschluss, teilbestückt

· Lieferumfang: Gf-Teilnehmeranschluss, 1x LC/APC QD Kupplung

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>              | <b>4250001</b>                         |
| EAN:                             | 4013456577848                          |
| Netzebene                        | 4                                      |
| Installationsart                 | Unterputz                              |
| Schutzart                        | IP20                                   |
| Stoßfestigkeit                   | IK07                                   |
| Faseranzahl                      | 1 - 4                                  |
| Spleißkassetten Anzahl           | 1                                      |
| Halogenfrei                      | Ja                                     |
| Schlaufenlänge (Spleißkassette)  | 150                                    |
| Biegeradius (Spleißkassette)     | 25 mm                                  |
| Spleißschutz-Halter              | CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch      |
| Kabel Eingang Anzahl             | 1                                      |
| Temperaturbereich Lagerung       | -10 °C / +60 °C                        |
| Temperaturbereich Installation   | -10 °C / +60 °C                        |
| Temperaturbereich in Benutzung   | -20 °C / +60 °C                        |
| Kupplung   Typ                   | LC/APC Quad                            |
| Kupplung   Art                   | Ohne Flansch, SC Duplex Footprint      |
| Kupplung   Anzahl                | 1                                      |
| Kupplung   Hülse Material        | Keramik, geschlitzt                    |
| Kupplung   Gehäuse Material      | Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig   |
| Kupplung   Laser und Staubschutz | Integrierte Schutzklappe, Blindstopfen |
| Kupplung   Einfügedämpfung       | ≤ 0,20 dB                              |
| Kupplung   Steckzyklen           | 1000                                   |
| Versand                          | 10                                     |
| Preisgruppe                      | 730                                    |

Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Von hier aus erfolgt der Anschluss des Glasfasermodems mittels eines Glasfaser Patchkabels und die weitere individuelle Netzwerkanbindung beispielsweise über WLAN/LAN.

- Installation in allen KAISER Geräte-Verbindungsboxen
- Teilbestückt und spleißfertig erhältlich
- Überlängenmanagement
- Geeignet für CSS (Crimp-Spleißschutz)
- Design kompatibel mit allen gängigen TAE-Abdeckungen

