Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), Unterputz, mit vorkonfektionierter Le

Glasfaser-Teilnehmeranschluss, spleißfertig mit vorkonfektionierter Leitung, 4x Fasern, 50 m

· Lieferumfang: Gf-Teilnehmeranschluss, LC/APC Kupplung, Stecker und Glasfaserleitung

Artikel-Nr.:	**4250017**
EAN:	4013456580091
Kabellänge	50 m
Faseranzahl	4
Leitungsführung	Rückseite
Zertifikat	GHMT Channel Link (z7384b-22 ; c7384b-22)
Netzebene	4
Installationsart	Unterputz
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK07
Spleißkassetten Anzahl	1
Halogenfrei	Ja
Schlaufenlänge (Spleißkassette)	180
Biegeradius (Spleißkassette)	25 mm
Spleißschutz-Halter	CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch
Kabel Eingang Anzahl	1
Temperaturbereich Lagerung	-10 °C / +60 °C
Temperaturbereich Installation	-10 °C / +60 °C
Temperaturbereich in Benutzung	-20 °C / +60 °C
Kupplung | Typ	LC/APC Quad
Kupplung | Art	Mit Flansch, SC Duplex Footprint
Kupplung | Anzahl	1
Kupplung | Hülse Material	Keramik, geschlitzt
Kupplung | Gehäuse Material	Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
Kupplung | Laser und Staubschutz	Integrierte Schutzklappe, Blindstopfen
Kupplung | Einfügedämpfung	≤ 0,20 dB
Kupplung | Steckzyklen	1000
Glasfaserleitung | Faser Klasse	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Glasfaserleitung | LC/APC Simplex Steckverbinder	2x (Grade A)
Glasfaserleitung | Faser Type	Single Mode Optical Fibre
Glasfaserleitung | Faser Farbcodierung	1=rot, 2=grün, 3=blau, 4=gelb
Glasfaserleitung | Verseilungselement	Aramid Garn
Glasfaserleitung | Material	LSZH, IEC 60332-1
Glasfaserleitung | BauPVo	B2ca gemäß EN50575:2014 + A1:2016
Glasfaserleitung | Mantel Stärke	0,40 mm
Glasfaserleitung | Kabel Ø	3,00 mm +/- 0,15 mm
Glasfaserleitung | Kabel Beschriftung	KAISER GROUP FTTH Drop Cable 4E9/125 G657A2 CPR, B2ca
Glasfaserleitung | Minimaler Biegeradius	30 mm (Installation), 60 mm (Permanent)
Glasfaserleitung | Zugkraft	450 N (max. Faser Belastung 0,50 %), 225 N (max. Faser Belastung 0,25 %)
Glasfaserleitung | Druckfestigkeit	500 N / 10 cm

Glasfaserleitung | Temperaturbereich Lagerung	-10 °C / +60 °C
Glasfaserleitung | Temperaturbereich Installation	0 °C / +50 °C
Glasfaserleitung | Temperaturbereich in Benutzung	0 °C / +50 °C
Preisgruppe	730

Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Durch die vorkonfektionierte Leitung in 7 verschiedenen Kabellängen bildet diese Variante eine optimale Lösung für die strukturierte Verkabelung in der Netzebene 4.

- Installation in allen KAISER Geräte-Verbindungsdosen
- Spleißfertig mit vorkonfektionierter Leitung in 7x Längen (10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 50m und 70m) – weitere Längen auf Anfrage erhältlich
- Erhältlich mit 2 oder 4 Fasern
- Hochwertige Glasfaserleitung G.657.A2 und BauPVo B2ca
- Leitung einzieh- und einblasfähig
- Handlicher Abrollkarton mit optimierter Installationshilfe
- Design-Kompatibel mit allen gängigen TAE-Abdeckungen der bekannten Schalter-Hersteller