

Pigtail LC/APC, SX, G.657.A2, 1,50 m

Pigtail LC/APC, SX, G.657.A2, 1,50 m, 2 Stück

· Lieferumfang: 2 Stück - Pigtails



Artikel-Nr.:	4262001
EAN:	4013456582170
Netzebene	3 und 4
Pigtail LC/APC Steckverbinder	8° Schrägschliff
Pigtail Anzahl	2
Pigtail Material	Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
Pigtail Einfügedämpfung	$\geq 0.12\text{dB } \varnothing - \leq 0.25\text{dB Max. (Grade B)}$
Pigtail Rückflusdämpfung	$\geq 60 \text{ dB (Grade B)}$
Pigtail Steckzyklen	1000
Pigtail Ferrule	$\varnothing 1,25 \text{ mm}$, Keramik, axial gefedert
Pigtail Zugentlastung	$\geq 100 \text{ N}$
Pigtail Laser- und Staubschutz	Blindstopfen
Pigtail Faser Klasse	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Pigtail Faser Type	EasyBand® Plus-Mini 200 μm Reduced Diameter Bending Insensitive Fibre
Pigtail Faser Länge	1,5 m
Pigtail Faser Farbcodierung	1=rot, 2=grün (durchgefärbt)
Temperaturbereich Lagerung	-10 °C / +60°C
Temperaturbereich Installation	-10 °C / +60°C
Temperaturbereich in Benutzung	-20 °C / +60°C
Preisgruppe	730

Das Pigtail-Set besteht aus hochwertigen faseroptischen Anschlusskabeln (Pigtails) nach DIN-Farbcode die an einem Kabelende mit einem werkseitigen vorkonfektionierten LC-APC Stecker abgeschlossen sind. Das andere Kabelende ist als offenes Glasfaserkabelende für einen Fusionsspleiß vorbereitet.

- DIN-Farbcode
- Grade B
- 100% getestet
- LC/APC Stecker mit Staubschutz